



TRELLEBORG

Trelleborg



Интензивност:  
НИСКА



# Перфектният избор при работа с ниска интензивност

Новата гума Trelleborg XP700 е проектирана да отговаря перфектно на нуждите на мотокарните операции с ниска интензивност.

Осигуряваща адекватна товароносимост и добра управляемост, тя предлага необходимата надеждност, като същевременно поддържа контрол на разходите.



Интензивност:  
**НИСКА**



**ТОВАРО-  
НОСИМОСТ**



**РАБОТНО  
ВРЕМЕ**



**СРЕДНА  
СКОРОСТ**



**ДЪЛЖИНА  
НА ЦИКЪЛА**



**ЗАВИВАНЕ**



**1** Протекторен дизайн с компактни напречни блокове за минимизиране на вибрациите

**2** Много дълбоки блокове за по-добро сцепление

**3** Релефен протектор за джантата, минимизиращ повредите на колелата



# XP700

Размер	Алтернативен размер	Джанта	Протектор	LOC + STD	Размери на продукта (мм)		Товароносимост (кг)		
					Диаметър	Ширина	Статична	Мото и електро кари с максимална скорост на движение до 25 км/ч	
								Товарно колело	Управляващо колело
15x4½-8	125/75-8	3.00D-8	Traction	●	374	109	1.210	1.040	800
5.00-8		3.00D-8	Traction	●	451	115	1.650	1.415	1.090
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	Traction	●	409	143	1.740	1.495	1.150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	Traction	●	447	147	2.490	2.145	1.650
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-09	Traction	●	373	130	1.360	1.170	900
6.00-9		4.00E-09	Traction	●	521	128	2.190	1.885	1.450
21x8-9	200/75-9	6.00E-09	Traction	●	514	180	3.200	2.755	2.120
6.50-10		5.00F-10	Traction	●	569	154	2.720	2.340	1.800
200/50-10		6.50F-10	Traction	●	451	187	2.870	2.470	1.900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	Traction	●	574	188	4.000	3.445	2.650
7.00-12		5.00S-12	Traction	●	648	163	3.380	2.920	2.240
23x10-12	250/60-12	8.00G-12	Traction	●	576	231	4.380	3.770	2.900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	Traction	●	670	227	4.530	3.900	3.000
7.00-15	29x8-15	5.5-15	Traction	●	717	177	4.115	3.545	2.725
8.25-15		6.5-15	Traction	●	806	194	5.510	4.750	3.650
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	Traction	●	683	203	4.530	3.900	3.000
250-15	250/70-15	7.0-15	Traction	●	710	206	5.510	4.745	3.650
250-15	250/70-15	7.5-15	Traction	●	710	235	5.510	4.745	3.650
300-15	315/70-15	8.0-15	Traction	●	808	244	6.795	5.850	4.500
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	9.75-15	Traction	●	813	269	9.060	7.800	6.000





Вижте нашия уебсайт

Последвайте ни



Yokohama TWS Czech Republic a.s.  
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Czech Republic  
Mobile: +359 888 304 648  
www.trelleborg-tires.com