

Trelleborg



XR900

Подобрява вашия бизнес



XR900 е идеалната гума за приложения с висока интензивност в най-различни условия. Осигурява изключителна стабилност и маневреност при товарене и разтоварване на стоки в складове, магазини и във всички други мотокарни приложения. Подходяща за употреба на закрито и открито, гумата XR900 предлага дълъг живот и голяма стабилност, увеличавайки максимално ефективността на вашите операции. Нейните каучукови смеси са от съвременни материали, гарантиращи по-устойчиво въздействие върху околната среда и непрекъснато намаляване на емисиите на CO₂.



**ПО-ДЪЛЪГ
ЖИВОТ**



**ОТЛИЧНА
УСТОЙЧИВОСТ**



**МАКСИМАЛНА
СТАБИЛНОСТ**



**ПО-МАЛЪК
ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ**



**НИСЪК РАЗХОД
НА ГОРИВО**

Перфектният избор при работа с ГОЛЯМА ИНТЕНЗИВНОСТ

XR900 позволява отлична производителност през целия работен ден. Тя осигурява забележителна средна скорост, дължина на цикъла и завиване, позволявайки по-голяма ефективност и висока производителност във всякакви операции с голяма натовареност и интензитет.



ТОВАРО-НОСИМОСТ



РАБОТНО ВРЕМЕ



СРЕДНА СКОРОСТ



ДЪЛЖИНА НА ЦИКЪЛА



ЗАВИВАНЕ



Уникален дизайн

Усъвършенстваният дизайн на гумата XR900 осигурява дълготрайна издръжливост както при работа на закрито, така и на открито. Специалните каучукови смеси са проектирани да издържат на широк спектър от условия и работни среди, което прави XR900 отличен избор за тези, които изискват надеждност и дълъг живот на своите гуми.

1 Протекторен дизайн с блокове и широка стъпка намалява стреса и максимизира живота на гумата

2 Износоустойчиви материали удължават живота на гумата

3 Специални амортизиращи материали подобряват комфорта на возене

4 Усъвършенстваната структура на гумата подобрява стабилността, което води до по-бързо позициониране на товара и завиване

5 Специализирани смеси подобряват съпротивлението при търкаляне за по-добра енергийна ефективност



Налична в 2 варианта (черна и Без следи)

**MULTI
PURPOSE**

Мултифункционална:
премиум каучукова смес
с отлична износоустойчивост
и съпротивление при
търкаляне

**NON
MARKING**

Без следи : премиум
бяла каучукова смес, не
оставяща следи по пода.
Отлична износоустойчивост
и съпротивление при
търкаляне. Изключително
отвеждане на топлината.

Оптималното решение за вашите операции

XR900 осигурява страхотна износостойчивост, гарантирайки по-дълъг живот на гумата. Специфичната му конструкция гарантира минимална загуба на енергия, намалявайки разхода на гориво или консумацията на батерия.

Износване - Индекс

По-малко е по-добре

100



XR900

114



Конкурент

До **14%**
по-добре от конкурент

Разход на гориво/батерия - Индекс

По-малко е по-добре

100



XR900

102



Конкурент

До **2%**
по-добре от конкурент

Висока производителност за вашето приложение


Гумата XR900 има изключителна издръжливост, която предотвратява генерирането на топлина при продължителна употреба. Същевременно, тя осигурява по-малко акумулиране на топлина в сравнение с конкурентните марки, когато се използва при приложения с висока интензивност.

Устойчивост - Индекс *Повече е по-добре*



Стабилност - Индекс *Повече е по-добре*





Втората шарка е за 4 размера, отбелязани с *

Размер	Алтернативен размер	Джанта	Протектор	LOC + STD	Размери на продукта (мм)		Товароносимост (кг)		
					Диаметър	Ширина	Статична	Мото и електро кари с максимална скорост на движение до 25 км/ч	
								Товарно колело	Управляващо колело
5.00-8		3.00D-8	Traction	●	451	121	1650	1415	1090
15x4 1/2-8	125/75-8	3.00D-8	Traction	●	380	115	1210	1040	800
16x6-8	150/75-8	4.33R-8	Traction	●	412	151	1740	1495	1150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	Traction	●	457	146	2490	2145	1650
6.00-9		4.00E-9	Traction	●	528	142	2190	1885	1450
140/55-9	15x5.5-9	4.00E-9	Traction	●	381	130	1360	1170	900
21x8-9	200/75-9	6.00E-9	Traction	●	516	188	3200	2755	2120
6.50-10		5.00F-10	Traction	●	571	165	2720	2340	1800
200/50-10*		6.50F-10	Traction	●	457	194	2870	2470	1900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	Traction	●	583	208	4000	3445	2650
7.00-12		5.00S-12	Traction	●	657	168	3380	2920	2240
23x10-12*	250/60-12	8.00G-12	Traction	●	575	230	4380	3770	2900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	Traction	●	676	230	4530	3900	3000
7.00-15	29x8-15	5.5-15	Traction	●	723	186	4115	3545	2725
8.25-15		6.5-15	Traction	●	813	203	5510	4750	3650
250-15	250/70-15	7.0-15	Traction	●	713	211	5510	4745	3650
250-15	250/70-15	7.5-15	Traction	●	713	211	5510	4745	3650
28x9-15	225/75-15	7.0-15	Traction	●	700	206	4530	3900	3000
300-15	315/70-15	8.0-15	Traction	●	814	241	6795	5850	4500
355/45-15*	28x12½-15	9.75-15	Traction	●	692	287	6610	5690	4375
355/50-15*		9.75-15	Traction	●	713	283	6610	5690	4375
355/65-15	32x12½-15	9.75-15	Traction	●	818	300	9060	7800	6000





Вижте нашия уебсайт

Последвайте ни



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Czech Republic
Mobile: +359 888 304 648
www.trelleborg-tires.com