



## EMR 1025 Earthmover Radial Tires

PRÉMIOVÉ RADIÁLNÍ BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY

Celoroční pneumatika Trelleborg EMR 1025 nabízí extra komfort a vyšší bezpečí na ledu a sněhu.

EMR 1025 nabízí komfort a robustnost pneumatik řady EMR a podává po celý rok vysoký výkon. Sezónní přezouvání je již minulostí.

### Hlavní výhody

- Vynikající ochrana před poškozením a odolnost
- Perfektní ovládání a záběr na sněhu a ledu
- Maximální výkon po celý rok
- Robustní kostra umožňující případné protektorování\*

### Použití



GREJDRY



NAKLADAČE

### Vlastnosti pneumatiky



CELOROČNÍ  
PNEUMATIKA



CELOOCELOVÁ  
RADIÁLNÍ  
KONSTRUKCE



VELMI DOBRÝ ZÁBĚR  
A PŘILNAVOST  
NA SNĚHU A LEDU



VYNIKAJÍCÍ  
JÍZDNÍ  
KOMFORT

\*V případě protektorování je nutná kontrola stavu kostry profesionálním technikem

# EMR 1025

PRÉMIOVÁ RADIÁLNÍ PNEUMATIKA

## Nová ochrana bočnice



• Celoroční nesměrový dezén pro vyšší přilnavost a záběr na ledu a sněhu

• Robustní celooceľová radiální kostra pro nižší spotřebu paliva a odolnost proti propíchnutí

**Vylepšená  
konstrukce  
pneumatiky  
pro celoroční  
provoz.**

## TECHNICKÁ DATA - NAKLADAČ

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolený)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Nakladač	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Husticí tlak (bar)
17.5 R 25	L2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 176 A2	7 100	4.50
20.5 R 25	L2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 186 A2	9 500	4.50
23.5 R 25	L2	19.50/2.5-25	34	* 195 A2	12 150	4.50

\*/\*\* - Index pevnosti pneumatiky

## TECHNICKÁ DATA - GREJDR

Rozměr pneumatiky	Kategorie dezénu Typ aplikace	Ráfek (povolený)	Hloubka dezénu (mm)	LI/SS Index nosnosti/ rychlosti Grejdr	Nosnost pneumatiky (kg) při 10 (km/h)	Husticí tlak (bar)
14.00 R 24	G2	8.00TG-24 (SDC) 10.00VA-24 (SDC)	24	* 153 A8	3 650	3.75
17.5 R 25	G2	14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC)	28	* 153 A8	3 650	3.00
20.5 R 25	G2	17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25)	31	* 161 A8	4 625	3.00
23.5 R 25	G2	19.50/2.5-25	34	* 170 A8	6 000	3.00

\*/\*\* - Index pevnosti pneumatiky



Sledujte nás



Yokohama TWS Czech Republic a.s.  
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika  
Telefon: +420 267 111 310  
www.trelleborg-tires.com/cs-cz



Tire iBrochure