



# Radialsortiment TM däck

## BLUE TIRE TECHNOLOGY

På däcksidan representerar **BLUE TIRE** logotypen alla de förbättringar, patent och produktionsmetoder som tillverkningsprocessen har genomgått för att hjälpa lantbrukare producera mer med mindre.

Blue Tire teknologin innebär:

- nya miljövänliga material
- avancerade mönster- och fälgkoncept
- miljövänliga tillverkningsmetoder



TM för DRIVANDE DÄCK

### TM600

Standardserie med metriska storlekar för slanglös montering.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- hög belastningskapacitet och dragkraft
- god komfort på väg
- skonsamt mot marken
- utmärkt självrensning

Nyhet 210/95R16 TL 106A8 (106B) (7.50R16)\*

Nyhet 210/95R18 TL 108A8 (108B) (7.50R18)\*

280/85R20 TL 112A8 (109B) (11.2R20)

320/85R20 TL 119A8 (116B) (12.4R20)

280/85R24 TL 115A8 (112B) (11.2R24)

320/85R24 TL 122A8 (119B) (12.4R24)

340/85R24 TL 125A8 (122B) (13.6R24)

380/85R24 TL 131A8 (128B) (14.9R24)

420/85R24 TL 137A8 (134B) (16.9R24)

280/85R28 TL 118A8 (115B) (11.2R28)

320/85R28 TL 124A8 (121B) (12.4R28)

340/85R28 TL 127A8 (124B) (13.6R28)

380/85R28 TL 133A8 (130B) (14.9R28)

420/85R28 TL 139A8 (136B) (16.9R28)

380/85R30 TL 135A8 (135B) (14.9R30)

420/85R30 TL 140A8 (137B) (16.9R30)

420/90R30 TL 147A8 (147B)

460/85R30 TL 145A8 (142B) (18.4R30)

380/85R34 TL 137A8 (137B) (14.9R34)

420/85R34 TL 142A8 (139B) (16.9R34)

Nytt LI 420/85R34 TL 147A8 (147B) (16.9R34)

460/85R34 TL 147A8 (144B) (18.4R34)

320/85R38 TL 129A8 (126B) (12.4R38)

340/85R38 TL 133A8 (130B) (13.6R38)

380/80R38 TL 142A8 (142B)

380/85R38 TL 144A8 (144B) (14.9R38)

400/75R38 TL 138A8 (135B) (15.5R38)

420/85R38 TL 144A8 (141B) (16.9R38)

460/85R38 TL 149A8 (146B) (18.4R38)

520/85R38 TL 155A8 (152B) (20.8R38)

480/80R42 TL 151A8 (151B) (18.4R42)

520/85R42 TL 157A8 (157B) (20.8R42)

480/80R46 TL 158A8 (158B) (18.4R46)

520/85R46 TL 158A8 (158B) (20.8R46)

480/80R50 TL 159D

\* Under framtagning



TM för DRIVANDE DÄCK

### TM150

Nyhet

BLUE TIRE  
TECHNOLOGY

TM150 är anpassat till den nya generationen av självgående sprutor. Däcket följer VF-standard med hög belastningskapacitet och låg markpackning.

VF 380/90R46 TL 173D

VF 380/105R46 TL 178D \*

VF 380/105R50 TL 179D \*

\* Under framtagning



TM för DRIVANDE DÄCK

### TM100

Radodlingsdäck.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- effektivt för odling i rad
- mycket god komfort

230/95R32 TL 128A8 (128B)

270/95R32 TL 136A8 (136B)

230/95R36 TL 130A8 (130B)

270/95R38 TL 140A8 (140B)

210/95R44 TL 120A8 (120B)

230/95R44 TL 134A8 (134B)

270/95R44 TL 142A8 (142B)

300/95R46 TL 148A8 (148B)

230/95R48 TL 136A8 (136B)

270/95R48 TL 144A8 (144B)

380/90R50 TL 151A8 (151B)

300/95R52 TL 151A8 (151B)

380/90R54 TL 152A8 (152B)



TM för DRIVANDE DÄCK

### TM190

TM190 är lämpligt inom många olika typer av användningsområden och på olika typer av jordar.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- goda egenskaper både på fält och väg
- nabbarnas utformning ger goda egenskaper på gräs
- minskad risk för punkteringar

7.50R20 6 PR

9.5R20 8 PR

8.3R24 8 PR

9.5R24 107A8

12.4R36 124A8 (121B)



TM för DRIVANDE DÄCK

### TM300S

De särskilt djupa nabbarna och deras speciella form ger TM300S ett kraftfullt grepp. Det perfekta däck för alla typer av tungt arbete, på våta eller besvärliga underlag.

13.6R36 TT 127A8(124B)



TM för SKÖRDETRÖSKOR OCH ANDRA TUNGA APPLIKATIONER

### TM3000

BLUE TIRE  
TECHNOLOGY

TM3000-serien är anpassad till den senaste och kommande generationer av skördetröskor och andra tunga applikationer inom lantbruk.

Nyhet VF 620/70R26 TL CFO 173A8

Nyhet 650/75R32 TL 172A8

IF 800/65R32 TL CFO 178A8

IF 800/70R32 TL CFO 182A8

Nytt LI IF 800/70R38 TL CFO 187A8

Nyhet VF 1050/50R32 TL 198D \*

\* Under framtagning



TM för SKÖRDETRÖSKOR OCH ANDRA TUNGA APPLIKATIONER

### TM2000

TM2000 är ett radialdäck för skördetröskor och andra tunga applikationer inom lantbruk.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- mindre risk för punkteringar
- utmärkt sidostabilitet
- hög belastningskapacitet
- utmärkt dragkraft

620/75R26 TL 166A8 (23.1R26)

650/75R32 TL 172A8 (24.5R32)

710/75R32 TL 177A8

800/65R32 TL 178A8 (30.5LR32)

900/60R32 TL 181A8

## Diagonalsortiment TM däck



TM för DRIVANDE DÄCK

### TM90

Nyhet

TM90 innefattar en komplett däckserie i diagonalutförande för traktorer upp till 160 hk.

Slanglöst utförande och nytt R-1 mönster gör däck lämpligt för en rad olika applikationer både på fält och på väg.

8.3-24 TL 8PR 105A8

9.5-24 TL 8PR 112A8

11.2-24 TL 6PR 110A8 Irrigation

11.2-24 TL 8PR 116A8

12.4-24 TL 8PR 121A8

Nyhet 13.6-24 TL 8PR 123A8

14.9-24 TL 8PR 128A8

16.9-24 TL 8PR 133A8

14.9-26 TL 8PR 129A8

13.6-28 TL 8PR 125A8

14.9-28 TL 8PR 130A8

Nyhet 16.9-28 TL 8PR 135A8

14.9-30 TL 8PR 131A8

16.9-30 TL 8PR 137A8

18.4-30 TL 8PR 139A8

16.9-34 TL 8PR 139A8

18.4-34 TL 8PR 142A8

12.4-36 TL 8PR 127A8

Nyhet 15.5-38 TL 8PR 129A8 \*

16.9-38 TL 8PR 141A8

18.4-38 TL 8PR 143A8

20.8-38 TL 8PR 148A8

\* Under framtagning



Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgskoncernen har lokal närvaro i över 40 länder runt om i världen.

[WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS](http://WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS)



[facebook.com/TrelleborgAgri](https://facebook.com/TrelleborgAgri)  
[twitter.com/TrelleborgAgri](https://twitter.com/TrelleborgAgri)  
[youtube.com/TrelleborgAgri](https://youtube.com/TrelleborgAgri)  
[flickr.com/TrelleborgAgri](https://flickr.com/TrelleborgAgri)  
[linkedin.com](https://linkedin.com)  
[instagram.com/TrelleborgAgri](https://instagram.com/TrelleborgAgri)



Trelleborg Wheel Systems Nordic AB  
Johan Kocksgatan 10 - 231 81 Trelleborg  
Tel: 0410-512 24  
Epost: [tws.nordic@trelleborg.com](mailto:tws.nordic@trelleborg.com)  
[www.trelleborg.com/wheels/se](http://www.trelleborg.com/wheels/se)



# Trelleborg Wheel Systems Däck & kompletta hjullosningar



Officiell Partner



Ladda ner appen gratis



Tire iBrochure



# Radialsortiment TM däck



TM för DRIVANDE DÄCK

**TM1000**  
HIGH POWER  
BLUE TIRE  
TECHNOLOGY

TM1000 High Power förbättrar den totala kapaciteten hos tunga traktorer genom att tillsammans med vridmomentet överföra hela motoreffekten till marken. Tack vare en vingformad slitbana får däckets en extra bred kontaktyta som ger utmärkt bärighet och låg markpackning. Detta i sin tur ökar produktiviteten per hektar.

IF 600/70R30 TL	159D
IF 650/60R34 TL	159D
IF 650/65R34 TL	161D
IF 710/60R34 TL	164D
IF 650/65R38 TL	169D
IF 710/60R38 TL	172D
IF 710/70R42 TL	179D
IF 710/75R42 TL	176D
IF 900/60R42 TL	180D
Nyhet IF 710/65R46 TL	183D
IF 750/75R46 TL	186D
IF 900/65R46 TL	190D



TM för DRIVANDE DÄCK

**TM900**  
HIGH POWER

TM900 High Power är anpassat för traktorer med 250-400 hk och hastigheter upp till 65km/tim. Hög dragkraft, utmärkt självrensning, god komfort och låg bränsleförbrukning gör TM900 High Power till ett av de mest avancerade radialdäcken för lantbruk.

#### FRÄMSTA EGENSKAPER:

- högre effektivitet
- stora besparingar
- utmärkt självrensning
- bästa komfort

600/70R28 TL	157D (154E)
600/70R30 TL	158D (155E)
710/60R30 TL	162D (159E)
600/70R34 TL	160D (157E)
650/60R34 TL	159D (156E)
710/60R34 TL	164D (161E)
650/75R38 TL	169D (166E)
650/85R38 TL	173D (170E)
800/70R38 TL	178D (175E)
900/60R38 TL	178D (175E)
710/70R42 TL	173D (170E)
710/70R42 TL	179A8 *
710/75R42 TL	175D (172E)
900/60R42 TL	180D (177E)

\* För skördemaskiner



TM för DRIVANDE DÄCK

**TM1060**

Nyhet

TM1060 är anpassat för traktorer upp till 300 hk. På fältet ger den nya ProgressiveTraction™-tekniken med sin dubbla nabbkonstruktion överlägsen dragkraft, förkortad arbetstid och sänkt bränsleförbrukning. På vägen bidrar den nya sidoväggsdesignen till avsevärt mindre rullmotstånd, lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp, vilket sammantaget förbättrar komforten och säkerheten för föraren.

TM1060 kan användas med extremt lågt tryck och ger en extra bred kontaktyta med mindre påverkan på marken.

VF 520/60R28 TL	149D *
VF 600/60R28 TL	157D
VF 600/60R30 TL	158D
VF 650/60R38 TL	166D *
VF 710/60R38 TL	171D
VF 710/60R42 TL	173D

\* Under framtagning



TM för DRIVANDE DÄCK

**TM800**

Med sin överlägsna prestanda på fält och på väg har TM800 utvecklats för mycket kraftfulla traktorer.

#### FRÄMSTA EGENSKAPER:

- utmärkt dragkraft
- överlägsen lastkapacitet vid höga hastigheter
- minskad markpackning
- körkomfort och vägsäkerhet
- utmärkt slitstyrka under alla arbetsförhållanden

Nyhet 320/65R18 TL	109A8 (109B)
Nyhet 340/65R18 TL	113A8 (113B)
440/65R24 TL	128D
480/65R24 TL	133D
540/65R24 TL	140D
540/65R24 TL	146A8 **
540/65R26 TL	141D
440/65R28 TL	131D
480/65R28 TL	136D
540/65R28 TL	142D
600/65R28 TL	147D
540/65R30 TL	143D
540/65R34 TL	145D
600/65R34 TL	151D
540/65R38 TL	147D
600/65R38 TL	153D
650/65R38 TL	157D
710/70R38 TL	166D
710/70R38 TL	166D •
Nyhet 710/70R38 TL	175D * ▲
600/65R42 TL	154D
650/65R42 TL	158D

#### TM800 HS

540/65R28 TL	149D (146E) HS
600/65R28 TL	154D (151E) HS
540/65R30 TL	150D (147E) HS
540/65R34 TL	152D (149E) HS
600/65R34 TL	157D (154E) HS
540/65R38 TL	153D (150E) HS
650/65R38 TL	163D (159E) HS
710/70R38 TL	171D (168E) HS

\* Under framtagning

\*\* För skördemaskiner

• För sockerrörsskördare

▲ För självgående hackar



TM för DRIVANDE DÄCK

**TM700**

PROGRESSIVETRACTION™  
BLUE TIRE  
TECHNOLOGY

Den nya 70-serien är försedd med ProgressiveTraction™-tekniken som med sin dubbla nabbkonstruktion växelvis arbetar mot marken och på så sätt hela tiden överför dragkraft. På fältet leder detta till minskad sliming vilket resulterar i förkortad arbetstid och sänkt bränsleförbrukning. På vägen ger den bredare kontaktytan utmärkt motstånd mot nabbvibrationer vilket påverkar bränsleförbrukning och livslängden positivt.

380/70R28 TL	127D *
420/70R28 TL	133D
480/70R28 TL	140D *
480/70R30 TL	141D
480/70R38 TL	145D *
520/70R38 TL	150D
580/70R38 TL	155D *
580/70R42 TL	158D
620/70R42 TL	166D

\* Under framtagning



TM för DRIVANDE DÄCK

**TM700**

70-serien är välkänd för sin prestationsförmåga och mångsidiga användbarhet. Serien finns också i high speed och i trädgårds-/vingårdsversioner.

#### FRÄMSTA EGENSKAPER:

- utmärkt självrensning
- utmärkta köregenskaper och komfort på väg
- förträfflig dragkraft
- hög komfort och jämnt slitage

Nyhet 240/70R16 TL	104A8 (104B)
260/70R16 TL	109A8 (109B)
280/70R16 TL	112A8 (112B)
280/70R18 TL	114A8 (114B)
Nyhet 280/70R20 TL	116A8 (116B)
300/70R20 TL	110A8 (110B)
320/70R20 TL	113A8 (113B)
360/70R20 TL	120A8 (120B)
380/70R20 TL	122A8 (122B)
320/70R24 TL	116A8 (116B)
360/70R24 TL	122A8 (122B)
380/70R24 TL	125A8 (125B)
420/70R24 TL	130A8 (130B)
480/70R24 TL	138A8 (138B)
480/70R26 TL	139A8 (139B)
320/70R28 TL	119A8 (119B)
360/70R28 TL	125A8 (125B)
380/70R28 TL	127A8 (127B)
420/70R28 TL	133D
480/70R28 TL	140D
480/70R28 TL	145D (148A8)
420/70R30 TL	134A8 (134B)
480/70R30 TL	141D
Nytt LI 520/70R30 TL	145A8 (145B)
480/70R34 TL	143A8 (143B)
480/70R34 TL	155A8 (155B)
520/70R34 TL	148A8 (148B)
480/70R38 TL	145A8 (145B)
520/70R38 TL	150D
580/70R38 TL	155D
580/70R42 TL	158D
620/70R42 TL	166D

#### TM700 HS

480/70R30 TL	147D (144E) HS
520/70R30 TL	151D (148E) HS



## Diagonalsortiment Twin däck



## Diagonalsortiment Twin däck



TWIN TRACTOR

**T414**

Idealiskt för traktorer och skördetröskor.

### FRÄMSTA EGENSKAPER:

- ger ökat utbyte från traktorer och andra dragmaskiner
- hög dragkraft
- utmärkt självrensning

400/55-17.5 TL	125A8 (122B)
600/55-26.5 TL	148A8 (145B)
600/55-30.5 TL	150A8 (147B)
600/60-30.5 TL	153A8 (150B)
800/55-30.5 TL	172A8 (168B)
900/60-32 TL	176A8 (173B)
710/65-38 TL	162A8 (158B)
850/50-38 TL	163A8 (160B)
850/60-38 TL	175A8 (172B)
850/55-42 TL	161A8 (157B)



TWIN IMPLEMENT

**T423**



**T421**



**T404**



**T478**

Komplett sortiment av lågtrycksdäck för lantbruksmaskiner i både lätt och svår service.

### FRÄMSTA EGENSKAPER:

- stor kontaktyta som minimerar markpackningen
- lågt marktryck
- lågt rullmotstånd på mjukt underlag
- god sidostabilitet

280/60-15.5 TL	115A8	T421
280/60-15.5 TL	125A8	T421
280/60-15.5 TT	128A8	T478
400/60-15.5 TL	145A8	T404
400/60-15.5 TL	148A8	T404
400/60-15.5 TL	145A8	T478
420/55-17 TL	133A8	T421
400/55-17.5 TT	131A8	T404
400/55-22.5 TL	147A8	T404
500/45-22.5 TL	146A8	T404
500/60-22.5 TL	155A8	T404
500/60-22.5 TL	155A8	T421
560/45-22.5 TL	154A8	T404
560/60-22.5 TL	158A8	T404
560/60-22.5 TL	167A8	T404
600/50-22.5 TL	156A8	T404
600/50-22.5 TL	165A8	T404
600/50-22.5 TL	168A8	T404
600/50-22.5 TL	156A8	T423
710/40-22.5 TL	158A8	T404
400/60-26.5 TT	147A8	T404
500/60-26.5 TL	159A8	T421
600/55-26.5 TL	166A8	T404
600/55-26.5 TL	166A8	T421
710/45-26.5 TL	169A8	T404
710/45-26.5 TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5 TL	172A8	T404
800/40-26.5 TL	172A8	T423 MK2
600/60-30.5 TL	171A8	T421
650/65-30.5 TL	173A8	T404
710/50-30.5 TL	175A8	T404
710/50-30.5 TL	175A8	T423
750/60-30.5 TL	178A8	T404
800/45-30.5 TL	178A8	T404
800/45-30.5 TL	178A8	T423
850/50-30.5 TL	179A8	T404



TWIN AMPT

**T421**



**T428**



**T423**



**T422**

Lågtrycksdäck för fält och väg.

### FRÄMSTA EGENSKAPER:

- anpassat för hastigheter upp till 70 km/h även för tunga applikationer
- lämpligt för maskiner och redskap med mycket vägtransporter

620/50B22.5 TL	160D	T423
650/45B22.5 TL	160D	T422
710/40B22.5 TL	161D	T423
620/55B26.5 TL	166D	T421
650/55B30.5 TL	168D	T428
750/50B30.5 TL	173D	T428
850/45B30.5 TL	176D	T423



## Radialsortiment Twin Radial



TWIN RADIAL

**Twin  
Radial**

Radialdäck i AMPT-utförande som fungerar utmärkt under alla arbetsförhållanden.

### FRÄMSTA EGENSKAPER:

- hög komfort och jämnt slitage
- utmärkt självrensning
- låg bränsleförbrukning
- skonsamt mot marken

500/60R22.5 TL	155D
560/60R22.5 TL	161D
580/65R22.5 TL	159D
600/50R22.5 TL	159D
600/55R26.5 TL	165D
680/55R26.5 TL	171D
710/50R26.5 TL	170D
650/65R30.5 TL	176D
750/60R30.5 TL	181D
850/50R30.5 TL	182D

Nytt LI



TWIN GARDEN  
TRACTOR

**T404  
T409**

Lågtrycksdäck främst konstruerade för gräs och känsliga markförhållanden.

### FRÄMSTA EGENSKAPER:

- maximal flexibilitet på både hårt och mjukt underlag
- minimal markpackning och spårbildning

400/55-17.5 TL	108A8	T404
400/55-22.5 TL	111A8	T404
500/45-22.5 TL	117A8	T404
500/60-22.5 TL	126A8	T404
560/45-22.5 TL	125A8	T404
560/60-22.5 TL	134A8	T404
23.1-26 TL	145A8	T409
600/60-30.5 TL	142A8	T404




## Diagonalsortiment Implement Standard- & High Speed däck



**AW305**



**AF302**



**T452**



**AW309  
Flotation**



IMPLEMENT STANDARD

**RT HS**

Metriska implementdäck som är slanglösa och load-/speed-indexgraderade. Rekommenderade för vagnar och lantbruksmaskiner.

**FRÄMSTA EGENSKAPER:**

- skonsamt mot marken
- lågt rullmotstånd vid vägtransporter
- brett produktsortiment

RT HS: Höghastighetsdäck för frirullande service.

10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	97A8	T307
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	116A8	AW305
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302
210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309 *
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
480/45-17	TL	146A8	AW305
420/55-17	TL	143A8	T452
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
555/45-17	TL	154F	RT HS

\* Under framtagning



## Diagonalsortiment Skogsdäck



Nyhet

**T440**



Nyhet

**T480**



**T428**



**T421**



**T414**



**T404**

TWIN FORESTRY

Skogsdäck utvecklade för maximal prestanda i tuff skogsservice.

**FRÄMSTA EGENSKAPER:**

- utmärkt stabilitet och komfort
- överlägsen dragkraft och suverän framkomlighet
- högt motstånd mot stick- och skärskador
- utmärkt bandkompatibilitet

400/60-15.5	TT	14 PR	T404 FS
500/45-22.5	TT	129A8	T404 FS
500/60-22.5	TT	144A8	T421 SB
650/45-22.5	TT LS2	150A8	T440 SB*
600/50-22.5	TT LS2	149A8	T480 SB*
710/40-22.5	TT LS2	161A8	T480 SB*
710/40-24.5	TT LS2	163A8	T440 SB
710/40-24.5	TT LS2	163A8	T480 SB
600/55-26.5	TT LS2	165A8	T440 SB
600/55-26.5	TT LS2	165A8	T480 SB
710/45-26.5	TT LS2	168A8	T440 SB
710/45-26.5	TT LS2	168A8	T480 SB
710/45-26.5	TT LS2	173A8	T480 SB
800/40-22.5	TT LS2	170A8	T440 SB*
800/40-26.5	TT LS2	170A8	T480 SB*
750/55-26.5	TT LS2	182A8	T480 SB
780/50-28.5	TT LS2	182A8	T480 SB
600/60-30.5	TT LS2	153A8	T414 FS
710/50-30.5	TT LS2	173A8	T428 SB
750/45-30.5	TT LS2	173A8	T428 SB
600/65-34	TL LS2	163A8	T440 SB*
710/55-34	TL LS2	167A8	T440 SB*

\* Under framtagning



FORESTRY SKIDDER

**T418  
Skidder**

Det optimala däck för tufft skogsbruk. Däcket är speciellt framtaget för lunnare och har extremt högt motstånd mot stick- och skärskador, vilket ger däck ett lång livslängd. Den förstärkta däckstommen motstår påfrestningar från stubbar, stenar och ojämnheter.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
DH35.5L-32	TL	24 PR



AGROFOREST

**T410**

Anpassat för kombinerat skogs- och jordbruksarbete. Däcket klarar tuff skogsterräng och ger bra dragkraft och komfort i fält.

**FRÄMSTA EGENSKAPER:**

- bra dragkraft
- hög belastningskapacitet

320/85-24	TT	127A8 (124B)
380/85-24	TT	137A8 (134B)
380/85-28	TT	139A8 (136B)
420/85-28	TT	144A8 (141B)
420/85-30	TT	145A8 (142B)
460/85-30	TT	150A8 (147B)
420/85-34	TT	147A8 (144B)
460/85-34	TT	152A8 (149B)
420/85-38	TT	149A8 (146B)
460/85-38	TT	154A8 (151B)
520/85-38	TT	160A8 (157B)



# Agro Industridäck



AGRO INDUSTRITRAKTOR

## TH400

Radialserie för kompaktlastare, teleskoplastare och traktorgrävare. En optimal lösning för både lantbruk och lättare industriapplikationer.

FRÄMSTA EGENSKAPER

- utmärkt stabilitet
- högsta säkerhet
- klarar tuffa förhållanden
- bästa dragkraft
- oslagbar självrensning

Nyhet

11LR16 TL IND 122A8  
 340/80R18 TL IND 143A8 (143B)(12.5-18)  
 400/70R18 TL IND 147A8 (147B)(15.5/70-18)  
 400/70R20 TL IND 149A8 (149B)(16.0/70-20)  
 400/70R24 TL IND 152A8 (152B)(16.0/70-24)  
 440/80R24 TL IND 161A8 (161B)(16.9-24)  
 460/70R24 TL IND 159A8 (159B)(17.5L-24)  
 500/70R24 TL IND 164A8 (164B)(19.5L-24)  
 480/80R26 TL IND 160A8 (160B)(18.4-26)  
 440/80R28 TL IND 156A8 (156B)(16.9-28)



INDUSTRITRAKTOR

## TB40

TB40-serien är konstruerad i diagonalutförande för de speciella krav som traktorgrävare ställer.

FRÄMSTA EGENSKAPER

- utmärkt slitstyrka
- robust slitbanemönster
- robust sidovägg
- stor stabilitet på hårda och tuffa jordar

320/80-18 TL IND R-4 139A8 (12.5-18)  
 340/80-18 TL IND R-4 143A8  
 440/80-28 TL IND R-4 156A8 (16.9-28)



INDUSTRITRAKTOR

## T409

Däckets speciella konstruktion och mönster gör det idealiskt för arbete på väg.

23.1-26 TL 158A8 T409



INDUSTRITRAKTOR

## T428 EXC



## T422 EXC



## T459

Slanglösa däck rekommenderade för hjulburna grävmaskiner, lastare och maskiner i kommunal och industriell drift.

FRÄMSTA EGENSKAPER

- bra grepp
- goda bromsegenskaper på hårda underlag

600/50-22.5 TL 161A8 T428 EXC  
 650/45-22.5 TL 162A8 T422 EXC  
 710/40-22.5 TL 163A8 T428 EXC  
 620/60B34 TL 175A8 T459



## Däck för lätt service Lantbruk, Industri & Grönytor

Brett sortiment av däck från 3 till 16 tum, utvecklade för lantbruks-, industri-, och grönyteapplikationer. Finns även som kompletta hjul.





## Fälgar & kompletta hjulsystem



Trelleborg Wheel Systems tillverkar högkvalitativa fälgar från 3 till 46 tum för skogs-, lantbruks-, industri- och grönyteapplikationer.

Varje fälg är utvecklad i enighet med:

- kundens önskemål av både stora och små volymer
- hög kvalitet
- precision och kalibrering

### DU0500



DU0500 är ett dubbelmontage som monteras på traktorhjulet.

- lätt att underhålla
- lätt att montera och demontera
- bifogad fälg och trumma för enkel hantering
- målad i den ursprungliga färgen på traktorn

### THK



Trelleborg High Knurling - THK hanterar hög stress och extrema vridmoment, vilket gör att traktorer kan arbeta med maximal effektivitet och produktivitet.

Tillsammans med Trelleborgs extra stora däck, utgör THK ett system som uppfyller alla krav.

Knurlingen har ökat med 50% jämfört med standardversionen. Detta, i kombination med den speciella svarta färgen, maximerar fälgens friktionsegenskaper när däckets arbetar.